

VideoAssist5 3G フォーマット表

SDIビデオフォーマット	
SD	525i59.94 NTSC、625i50 PAL
HD	720p50、720p59.94、720p60 1080p23.98 1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、 1080p50、1080p59.94、1080p60 1080PsF23.98、 1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、 1080PsF30 1080i50、1080i59.94、1080i60
2K	2Kp23.98 DCI、2Kp24 DCI、2Kp25 DCI、 2KPsF23.98 DCI、2KPsF24 DCI、2KPsF25 DCI、
SDI規格	SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、 SMPTE 425M、SMPTE 2084
対応SDIメタデータ	HD RP188
オーディオサンプリング	テレビ標準サンプルレート(48 kHz/24-bit)
ビデオサンプリング	4:2:2 YUV
カラースペース	REC 601、REC 709、
対応マルチレート	SDI/HDMIは、270 Mb/s、1.5 Gb/s、3 Gb/s、で切替可能

HDMIビデオフォーマット	
SD	525i59.94 NTSC、625i50 PAL
HD	720p50、720p59.94、720p60 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、 1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 1080i50、1080i59.94、1080i60
コピー防止	著作権で保護されたHDMIソースからのキャプチャーはできません。コンテンツをキャプチャー・配信する前に、著作権の所有を確認してください。